

e-diatonis[®] ASx, AMx, ALx, ALxD

“ Notre gamme s’adapte parfaitement à votre environnement technologique déjà existant et permet le transport de toutes vos communications voix et données sur le même protocole (IP)”

ouvrez votre téléphonie sur la convergence voix et données

La gamme e-diatonis ASx ,AMx, ALx, ALxD propose des solutions qui répondent aux besoins des entreprises jusqu’à 700 postes. Son concept technologique offre tous les services d’un IPBX et la richesse d’une media Gateway pour les solutions de Téléphonie sur IP.

Son architecture modulaire au format rackable permet de gérer la téléphonie traditionnelle et intègre nativement tous les services permettant à une entreprise d’offrir à ses clients un accueil téléphonique performant, la mobilité sur site, le transfert et le partage de fichiers...

Sa technologie basée sur les standards de la téléphonie sur IP et sur le protocole SIP, permet l’intégration sur des réseaux déjà existants, d’applications à forte valeur ajoutée tels que les flux multimédia vers les centres d’appels, la messagerie vocale, la messagerie unifiée, le serveur vocal interactif et toute autre application basée sur une interface CTI (CSTA, TAPI, VTXML) ou Web Services.






**Business
Services**



téléphonez en toute liberté

Sa gamme de terminaux se distingue par sa convivialité, son ergonomie accrue et un design moderne qui s'adapte parfaitement aux petites comme aux grandes entreprises.

les postes dédiés	 Poste numérique D6757	 Poste IP D5380 avec module 20 touches en option	 Poste SIP 6757i
Afficheur LCD	11 lignes	7 lignes	11 lignes-Gestion XML
touches programmables	20	20	12
touches personnalisables	oui	oui	oui
prise de ligne sans décrocher	oui	oui	oui
mains libres	oui	oui	oui
transfert d'appel	oui	oui	oui
écoute amplifiée	oui	oui	oui
coupure micro	oui	oui	oui
touche bis	oui	oui	oui
appel par le nom d'appel	oui	oui	-
mélodie de sonnerie	16	8	oui
annuaire personnel	oui	-	oui
voyant message	oui	oui	oui
prise casque	oui	oui	oui
paramètres réseaux		<ul style="list-style-type: none"> ■ switch Ethernet 2 ports (10/100 Mbit/s) ■ compatible à la norme 802.3af 	<ul style="list-style-type: none"> ■ switch Ethernet 2 ports (1 pour le PC, 1 pour le LAN) ■ interface web pour la configuration ■ alimentation par le réseau (802.3af)

capacité de la gamme e-diatonis® ASx, AMx, ALx, ALxD

	ASx	AMx	ALx	ALxD
postes IP / SIP	500	500	500	500
postes analogique	56	104	640	704
postes numériques	52	104	512	512
postes traditionnels max.	62	112	640	704
accès messagerie	4	8	8	8
canaux IP	96	96	192	192
bornes DECT / IP	256	256	256	256
lignes réseau analogiques	4	8	20	20
LIA	4	8	24	24
T0	4	14	24	24
T2 / S2	0 / 1	2	6	6

pour en savoir plus contactez votre interlocuteur commercial
ou rendez-vous sur www.orange-business.com